



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FB552 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100504 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Doblo 1.4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 263; AXA1A/00E (Hochdach) |
| 06 Vorziffer | ZFA263000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-1060/2008*0007 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts, bei Kotflügelinnenseite oder an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,92 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 156 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ALB auf HR (ohne ABS) |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 843A1000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1368 |
| 28 Leistung kW | 70 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 127 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/55183102 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/51857596 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/51857913 |
| 34 Motorkennzeichen | 843A1000 |



34 Motorkennzeichen vorne, rechts am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4390

40 Länge bis 0

41 Breite von 1832

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2115

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 740

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2755

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1510

47 Spur Achse 1 bis 0



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1435 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1960 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1090 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1140 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|----------------|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 | | |
| 67 Stützlast mech | 60 | | |
| 67 Stützlast autom | 0 | | |
| 69 Reifen Felgen | 195/60R16C 99T; 6x16 ET36.5 | | |
| Bemerkungen Z1 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Typ: 306360 Genehmigung: e13*94/20*3048 | | |
| Bemerkungen Z2 | | 306361 | e13*94/20*3050 |