



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FB569 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100629 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Bravo 1.4MultiAir |
| 05 Typ; Variante/Version | 198; AXS1B/15, -/15B |
| 06 Vorziffer | ZFA198000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-2001/116*0248 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Boden vor rechtem Sitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,42 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 204 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 198A7000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1368 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 230.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/55206760 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 46805963, 46821879 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/51789970 |
| 34 Motorkennzeichen | 198A7000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, oberhalb Oelfilter |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4336 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1792 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1498 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 762 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1538 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1548 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1524 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1532 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1350 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1785 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 860 |
| 54 Achsgarantie h bis | 960 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91V; 6.00x15, 6.5x15 ET31.5 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 7.00x16 ET31 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R17 91V; 7.00x17 ET31, ET26 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102 EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 54) hinten 960kg = Garantie im Anhängetrieb |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 4844 Genehmigung: e11*94/20*6504 |
| Bemerkungen Z7 | 68) 225/40R18 92V Reinf.; 7 1/2x18 ET35 nur für Version AXS1B/15B |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz.-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Garantie der Hinterachse im Anhängetrieb 960kg |