



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1FB617 |
| Typengenehmigung erteilt | 20101210 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20131021 |
| Erweiterung TG Positionen | '70/Bem. 56 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | 500 1.4 Abarth |
| 05 Typ; Variante/Version | 312; AXD1A/05C |
| 06 Vorziffer | ZFA312000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-1060/2008*0064 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Kofferraum, links auf Bodenblech |
| 12 Fahrgestellnummer | im Kofferraum, rechts auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,35 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 312A1000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1368 |
| 28 Leistung kW | 99 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 206 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/55218497 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/51817962 |
| 34 Motorkennzeichen | 312A1000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock bei Auspuffkollektor |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3657 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1627 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1480 |
| 42 Höhe bis | 1485 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 581 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1407 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1415 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1397 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1408 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1150 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1430 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 830 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 640 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/45R16 XL 84V; 6 1/2x16, 7x16 ET35 |
| 70 Reifen Felgen | 205/40R17 XL 84W; 7x17 ET35/38 |
| Bemerkungen Z1 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: 306 310, Genehmigung: e13*94/20*2416 |