



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB625
Typengenehmigung erteilt	20110103
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Bravo 1.6 MJ 16V
05 Typ; Variante/Version	198; AXH1B/07N, -/07P 105CV
06 Vorziffer	ZFA198000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0248
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Boden vor rechtem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,42	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	187	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	198A3000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1598	
28 Leistung kW	77.0	
28 Leistung n	4000	
29 Md. max Nm	290.0	
29 Md. max n	1500	
30 Abgasreinigung	1/55210499	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46832154	
34 Motorkennzeichen	198A3000	
34 Motorkennzeichen	links, seitlich	am Motorblock bei Schwungradgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4336
40 Länge bis	0
41 Breite von	1792
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1498
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	762
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1538
47 Spur Achse 1 bis	1548
48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	1532
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6.00x15 ET31.5 / 225/40R18 92V Reinf.; 7 1/2x18 ET35 nur für Version AXH1B/07P
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 7.00x16 ET31
71 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7.00x17 ET26/31
Bemerkungen Z1	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 4844; Genehmigung: e11*94/20*6504