



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB786
Typengenehmigung erteilt	20111212
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20130205
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto 1.4 NP
05 Typ; Variante/Version	199; AXB1A/02?, BXB1A/03?
06 Vorziffer	ZFA199000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0217
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, links oder rechts auf Bodenblech
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vorne auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,50
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	156
19 Fahrzeug Vmax mech bis	162
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	350A1000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	1368
28 Leistung kW	57.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	115.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/51824930
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51824934
34 Motorkennzeichen	350A1000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, oberhalb Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4030
40 Länge bis	4065
41 Breite von	1687
41 Breite bis	1726
42 Höhe von	1490
42 Höhe bis	1514
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	645
43 Überhang hinten bis	665
44 Abstand Achse 1-2 von	2510
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1467
47 Spur Achse 1 bis	1473
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	1466



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1245
52 Leergewicht bis	1260
53 Garantiegewicht von	1630
53 Garantiegewicht bis	1645
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	860
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 6x15 ET43
70 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 6x16 ET45
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) AXB1A/02F, -/02U / AXB1A/02M, -/02V / BXB1A/03E, -/03U / BXB1A/03H, -/03V
Bemerkungen Z3	37) 5 Plätze / 4 Plätze / 5 Plätze / 4 Plätze
Bemerkungen Z4	38) 2+1 / 2+1 / 4+1 / 4+1
Bemerkungen Z5	52) 1245 / 1245 / 1260 / 1260
Bemerkungen Z6	53) 1630 / 1630 / 1645 / 1645
Bemerkungen Z7	54) 850/860 / 850/850 / 850/860 / 850/850
Bemerkungen Z9	Zuordnung (Bivalent-Betrieb)
Bemerkungen Z10	26) Benzinbetrieb / Gasbetrieb (CNG)
Bemerkungen Z11	19) 162 km/h / 156 km/h
Bemerkungen Z12	28) 57.00 / 6000 / 51.00 / 6000



Bemerkungen Z13

29) 115.00 / 3000 / 104.00 / 3000

Bemerkungen Z15

Eintrag FZ-Ausweis:

Bemerkungen Z16

Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr.6 betreffend Gasbehälter
erforderlich
