



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FB987
Typengenehmigung erteilt	20130930
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20141210
Erweiterung TG Positionen	'20/52/Berm. 52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Doblo 1.6 MJ
05 Typ; Variante/Version	263; AXL11/08S, -/08T, -/08V
06 Vorziffer	ZFA263000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-371/2010*0007
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, bei Kotflügelinnenseite oder an der Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5a
18 iA 1	3,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	158
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	263A5000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/55210499
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51834047
34 Motorkennzeichen	263A5000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motor- block, bei Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4390
40 Länge bis	4740
41 Breite von	1832
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1845
42 Höhe bis	1895
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	740
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2755
44 Abstand Achse 1-2 bis	3105
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1505
52 Leergewicht bis	1685
53 Garantiegewicht von	2030
53 Garantiegewicht bis	2180
54 Achsgarantie v von	1075
54 Achsgarantie v bis	1200
54 Achsgarantie h von	1075
54 Achsgarantie h bis	1310
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 6.0x15 ET39 Nur für AXL11/08V
70 Reifen Felgen	195/65R15 95T; 6.0x15 ET39 Nur für AXL11/08V
71 Reifen Felgen	195/60R16C 99T; 6.0x16 ET36.5
Bemerkungen Z1	42) 1895 mm mit Dachreling
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung; Typ: 306360 Genehmigung: e13*94/20*3048
Bemerkungen Z4	Typ; 306361 Genehmigung: e13*94/20*3050
Bemerkungen Z5	Typ; TB-1 Genehmigung: e6*94/20*0101
Bemerkungen Z6	Typ; 306362 Genehmigung: e13*94/20*3049
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) AXL11/08S / AXL11/08T / AXL11/08V
Bemerkungen Z10	37) 5 / 7 / 5
Bemerkungen Z11	40) 4740 / 4390 / 4390
Bemerkungen Z12	44) 3105 / 2755 / 2755
Bemerkungen Z13	52) 1600-1685 / 1505-1590 / 1505-1590
Bemerkungen Z14	53) 2085 / 2180 / 2030

