



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FC164 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140423 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 20140915 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/72/Bem. |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Ducato 15Q 2.3 MJ |
| 05 Typ; Variante/Version | 250; BN?PB/?Y(R)?(M)(??) L2/H1H2Panorama |
| 06 Vorziffer | ZFA250000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-2001/116*0232 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | V=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,93 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,22 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 157 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 161 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FPT / SOFIM |
| 25 Motor Typ | F1AE3481E |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2287 |
| 28 Leistung kW | 109 |
| 28 Leistung n | 3600 |
| 29 Md. max Nm | 350 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F-AP-AC-AT 1366660080 und 1/- 1367589080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. F-AP-AC-AT 1366652080, -/1366654080, |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | -/1356538080, -/1357263080, -/135762308 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | -/1350056080, -/1349823080 |
| 34 Motorkennzeichen | F1AE3481E |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5413 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2050 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2254 |
| 42 Höhe bis | 2580 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1015 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2375 |
| 52 Leergewicht bis | 2650 |
| 53 Garantiegewicht von | 3300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1850 |
| 54 Achsgarantie h von | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2050 |
| 55 Dachlast | 150 |
| 57 gebremst mech | 2500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/70R15C 109S, 225/70R15C 112S; 6x15 ET68 |
| 70 Reifen Felgen | 215/75R16C 116R, 225/75R16C 116R; 6x16 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e3*70/156-2001/116*0232*16 |
| Bemerkungen Z3 | 54) h= 1900kg bzw. maximal 2050kg Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z5 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 4418; EG-Genehmigung e11*94/20*5988 |
| Bemerkungen Z6 | Typ 4419; EG-Genehmigung e11*94/20*5989 |
| Bemerkungen Z7 | Typ 306270; EG-Genehmigung e13*94/20*2215 |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z10 | 05) BNMPB/GY(R)8M(?) / BNMPB/GY9(R)M(?) / BNMPB/HY(R)8 / BNMPB/HY(R)9 / BNMPB/HY(R)8M(??) / BNMPB/HY(R)9M(??) |



| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Bemerkungen Z11 | 18) m6 | / m6 | / m6 | / m6 | / m6 | / m6 |
| Bemerkungen Z12 | 19) 161 | / 161 | / 157 | / 157 | / 157 | / 157 |
| Bemerkungen Z13 | 52) 2375-2550 | / 2450-2625 | / 2375-2550 | / 2375-2550 | / 2475-2650 | / 2475-2650 |
| Bemerkungen Z14 | 37) 5-8 v=2 | / 5-9 v=3 | / 5-8 v=2 | / 5-9 v=3 | / 5-8 v=2 | / 5-9 v=3 |
| Bemerkungen Z16 | 05) BNAPB/GY(R)8M(?) | / BNAPB/GY(R)9M(?) | / BNAPB/HY(R)8 | / BNAPB/HY(R)9 | / BNAPB/HY(R)8M(??) | / BNAPB/HY(R)9M(??) |
| Bemerkungen Z17 | 18) m6a | / m6a | / m6a | / m6a | / m6a | / m6a |
| Bemerkungen Z18 | 19) 161 | / 161 | / 157 | / 157 | / 157 | / 157 |
| Bemerkungen Z19 | 52) 2375-2550 | / 2450-2625 | / 2375-2550 | / 2375-2550 | / 2475-2650 | / 2475-2650 |
| Bemerkungen Z20 | 37) 5-8 v=2 | / 5-9 v=3 | / 5-8 v=2 | / 5-9 v=3 | / 5-8 v=2 | / 5-9 v=3 |