



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FC189                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20140423                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20150831                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20140916                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/72/Bem.                                  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Ducato 17Q 2.3 MJ                            |
| 05 Typ; Variante/Version   | 250; DNMRB/HS(R)?M 35+ L2H2 150 PS           |
| 06 Vorziffer               | ZFA250000.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                    |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*70/156-2001/116*0232                      |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO             |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | V=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m6   |
| 18 iA 1                               | 4,93   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 157  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                      |
| 25 Motor Marke                        | FPT / SOFIM                                  |
| 25 Motor Typ                          | F1AE3481E                                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2287   |
| 28 Leistung kW                        | 109  |
| 28 Leistung n                         | 3600   |
| 29 Md. max Nm                         | 350  |
| 29 Md. max n                          | 1500   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/F-AP-AC-AT 1366660080 und 1/- 1367589080   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. F-AP-AC-AT 1366652080, -/1366654080,   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | -/1356538080, -/1357263080, -/135762308      |
| 34 Motorkennzeichen                   | F1AE3481E                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5413         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2050         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2522         |
| 42 Höhe bis                | 2580         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1015         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3450         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1810         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1790         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2175 |
| 52 Leergewicht bis            | 2350 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 2500 |
| 55 Dachlast                   | 150  |
| 57 gebremst mech              | 3000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 120   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/75R16C 116R, 225/75R16C 116R; 6x16 ET68                           |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*70/156-2001/116*0232*16                           |
| Bemerkungen Z3                      | 54) h= 2400kg bzw. maximal 2500kg Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z5                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 4418; EG-Genehmigung e11*94/20*5988  |
| Bemerkungen Z6                      | Typ 4419; EG-Genehmigung e11*94/20*5989                               |
| Bemerkungen Z7                      | Typ 306270; EG-Genehmigung e13*94/20*2215                             |
| Bemerkungen Z9                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z10                     | 05) DNMRB/HS(R)8M / DNMRB/HS(R)9M                                     |
| Bemerkungen Z11                     | 37) 5-8 v=2 / 5-9 v=3   |