



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FC456
Typengenehmigung erteilt	20160530
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170914
Erweiterung TG Positionen	'31/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	500 1.4 Abarth
05 Typ; Variante/Version	312; AXZ1A/20, -/20B
06 Vorziffer	ZFA312000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2015/166*0064
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, rechts, mitte oder links auf Bodenblech
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,35
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	218
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	312B3000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1368
28 Leistung kW	121.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/51927171
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 51817962, 51889258, 52009439
34 Motorkennzeichen	312B3000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock bei Auspuffkollektor



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3660
40 Länge bis	0
41 Breite von	1627
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1485
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	590
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1415
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1110
52 Leergewicht bis	1190
53 Garantiegewicht von	1425
53 Garantiegewicht bis	1440
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	640
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/45R16 XL 84V; 6 1/2x16, 7x16 ET35
70 Reifen Felgen	205/40R17 XL 84W; 7x17 ET35/38
Bemerkungen Z1	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 306 310, Konformitätszeichen: e13*94/20*2416
Bemerkungen Z3	29) Im Sportmodus= 230.00 / 2250
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) AXZ1A/20 / AXZ1A/20B
Bemerkungen Z7	52) 1110-1181 / 1150-1190
Bemerkungen Z8	53) 1425 / 1440
Bemerkungen Z9	55) 50 / keine