



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FC717 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190116 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | 500L 1.4 16V |
| 05 Typ; Variante/Version | 199; LYB1B/(E)L1AG, -(E)L1AL, -(E)L1AN |
| 06 Vorziffer | ZFA199000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-2001/116*0217 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Kofferraum, links auf Bodenblech oder im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,92 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 162 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 176 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 843A1000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1368 |
| 28 Leistung kW | 70.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 127.0 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/51920427 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/46805963 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/51884461 |
| 34 Motorkennzeichen | 843A1000 |



34 Motorkennzeichen

vorne rechts am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4242 |
| 40 Länge bis | 4375 |
| 41 Breite von | 1784 |
| 41 Breite bis | 1800 |
| 42 Höhe von | 1658 |
| 42 Höhe bis | 1679 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 780 |
| 43 Überhang hinten bis | 913 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2612 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1522 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1519 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1375 |
| 52 Leergewicht bis | 1479 |
| 53 Garantiegewicht von | 1800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1840 |
| 54 Achsgarantie v von | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91H; 6.0x15 ET39 (15" nur für Versionen -(E)L1AG, -(E)L1AL) |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 6.0x16 ET36.5, 6.5x16 ET39 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R17 91V; 7.0x17 ET41 |
| Bemerkungen Z1 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ: 306 398, Konformitätszeichen: E13 55R-013496 oder E13 55R-013497 |
| Bemerkungen Z2 | Typ: 306 399, Konformitätszeichen: E13 55R-013496 oder E13 55R-013497 |
| Bemerkungen Z4 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z5 | 05) LYB1B/(E)L1AG / LYB1B/(E)L1AL / LYB1B/(E)L1AN |
| Bemerkungen Z6 | 19) 176 / 176 / 162 |
| Bemerkungen Z7 | 40) 4242 / 4375 / 4276 |
| Bemerkungen Z8 | 41) 1784 / 1784 / 1800 |
| Bemerkungen Z9 | 42) 1658 / 1667 / 1679 |



| | | | |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Bemerkungen Z10 | 43) 780 | / 913 | / 793 |
| Bemerkungen Z11 | 52) 1375-1462 | / 1395-1479 | / 1395-1463 |
| Bemerkungen Z12 | 53) 1805 | / 1840 | / 1800 |