



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FC757   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190201   |
| gültig für Importdatum bis | 20190831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | 500 1.2 8V   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 312; AXA1A/00BP  |
| 06 Vorziffer               | ZFA312000.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2017/2400*0064  |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO   |
| 11 Herstellerplakette      | ww. links an B-Säule, im Kofferraum, rechts, mitte oder links auf Bodenblech |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Kofferraum, rechts auf Bodenblech   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 3,56   |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 164  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,            |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;    |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                                  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR        |
| 25 Motor Marke             | FIAT   |
| 25 Motor Typ               | 169A4000                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 1242   |
| 28 Leistung kW             | 51.0   |
| 28 Leistung n              | 5500   |
| 29 Md. max Nm              | 102.0  |
| 29 Md. max n               | 3000   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. 51786938, 55202080, 51938204, 51877649 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. mit/ohne 46817652, 51890200, 52041058  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 51893886, 52041060, 46817652           |
| 34 Motorkennzeichen        | 169A4000                                     |



34 Motorkennzeichen vorne rechts am Motorblock,über Oelfilter

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3571         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1627         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1488         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 551          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2300         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1413         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1407  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1035  |
| 52 Leergewicht bis            | 1104  |
| 53 Garantiegewicht von        | 1360  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 770   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 640   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET35  |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/55R15 82T; 6x15 ET35  |
| 71 Reifen Felgen                    | 195/45R16 84T; 6 1/2x16 ET35  |
| Bemerkungen Z1                      | 55) 50 kg / für Fahrzeuge mit faltbarem Stoffdach keine Dachlast zulässig |