



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FG706 |
| Typengenehmigung erteilt | 19951227 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19980710 |
| Erweiterung TG Positionen | '30 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Escort 1.8 TD |
| 05 Typ; Variante/Version | CE14; ANL Motor: RVA |
| 06 Vorziffer | ...XX..AN..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, oben auf Kühlertraverse oder rechts vorn an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,56 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 163 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ABS; a.W. ohne ABS, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | dann 2 Bremsdruckbegrenzer auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | RVA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1753 |
| 28 Leistung kW | 51 |
| 28 Leistung n | 4500 |
| 29 Md. max Nm | 135 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/0014037 (a/b) / 0019290 (b) |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0015993 (a/b) / 0018919 (b) |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/0015994 (a/b) / 0018920 (b) |
| 34 Motorkennzeichen | RVA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, oben auf Zylinder- kopf oder links, seidl. auf Motorblock |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt (a/b) |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Reflektionskapsel unter Motor (a) |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4302 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1700 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1370 |
| 42 Höhe bis | 1416 |
| 43 Überhang vorne von | 778 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1001 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2523 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1440 |



| | |
|----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1458 |
| 47 ET Achse 1 von | 41 |
| 47 ET Achse 1 bis | 32 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1455 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1473 |
| 48 ET Achse 2 von | 41 |
| 48 ET Achse 2 bis | 32 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1242 |
| 52 Leergewicht bis | 1401 |
| 53 Garantiegewicht von | 1735 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 920 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 370 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/70R13; 5x13 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 175/65R14, 185/60R14; 5 1/2x14 ET41, 6x14 ET32/35/38/41 |
| 71 Reifen Felgen | 195/50R15; 6x15 ET38/40/41 |
| Bemerkungen Z1 | 36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff: |
| Bemerkungen Z2 | Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten; Fz-Masse unverändert |
| Bemerkungen Z4 | 42) mit Dachreling = 1415-1461mm |
| Bemerkungen Z6 | 47) 1442 mm ET40 / 1446 mm ET38 / 1452 mm ET35 |



Bemerkungen Z7

48) 1457 mm ET40 / 1461 mm ET38 / 1467 mm ET35

Bemerkungen Z9

55) mit orig. Dachreling = 100 kg

Bemerkungen Z11

73b/75b) gültig ab Fahrgestellnummer:TE..... (TE = Jahr/Monat,
1996/08)
