



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG710
Typengenehmigung erteilt	19960129
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Courier 1.8 D
05 Typ; Variante/Version	BE91      Motor: RTK
06 Vorziffer	...5XX..J5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung;Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,82-3,84



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; Bremsdruckbegrenzer;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS ohne Bremsdruckbegrenzer
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	RTK
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1753
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	105.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/1055471
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1045656
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1038558
34 Motorkennzeichen	RTK
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block bei Getriebeflansch + links vorn am Zyl.-Kopf



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Spritzwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4115
40 Länge bis	0
41 Breite von	1650
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1788
42 Höhe bis	1819
43 Überhang vorne von	742
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	673
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1441
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1395
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1214
52 Leergewicht bis	1301
53 Garantiegewicht von	1715
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	925
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	580
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13 Reinf.; 5x13 ET43,5; 5.5x13 ET41; Stahl/LM FORD
Bemerkungen Z1	47) ET43,5; ET41=1446mm
Bemerkungen Z2	48) ET43,5; ET41=1400mm