



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG720
Typengenehmigung erteilt	19960429
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970821
Erweiterung TG Positionen	'40/43/47/48/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Scorpio Cosw. 2.9
05 Typ; Variante/Version	DE-1 / GFR / BOB2
06 Vorziffer	WFOFXXGAGF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-95/54*0018
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts neben Beifahrersitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	225
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	BOB
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2935
28 Leistung kW	152.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	281.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	2/95GB-5E242-??
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FD0305M
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/91GB-5225-D? oder 0014569
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/95GB-5225-A?



34 Motorkennzeichen	BOB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsschild vorne unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4825
40 Länge bis	4847
41 Breite von	1760
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1374
42 Höhe bis	1440
43 Überhang vorne von	904
43 Überhang vorne bis	925
43 Überhang hinten von	1151
43 Überhang hinten bis	1152
44 Abstand Achse 1-2 von	2770
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1472
47 Spur Achse 1 bis	1501
47 ET Achse 1 von	52.5
47 ET Achse 1 bis	38.0
48 Spur Achse 2 von	1489
48 Spur Achse 2 bis	1518
48 ET Achse 2 von	52.5
48 ET Achse 2 bis	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1618
52 Leergewicht bis	1816
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	2125
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1850
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R15; 205/65R15; 6.0x15 ET49.5/48; 215/60R15; 7.0x15 ET38 / Reifen: Mindest-Index 92V bzw. 89W/Z
70 Reifen Felgen	215/55R16; 6.0x16 ET49,5/52.5/46; 225/50R16; 6.5x16 ET40 / Mindest-Index 92V bzw. 89W/Z
71 Reifen Felgen	225/45R17; 7.5x17 ET38; / Mindest-Index 92V bzw. 89W/Z



Bemerkungen Z1	30) 2/95GB-5E242-B? oder -G? oder -J? und 95GB-5E242-C? oder -H? oder -K?
Bemerkungen Z3	47) 1478 ET49.5 / 1497 ET40
Bemerkungen Z4	48) 1495 ET49.5 / 1514 ET40
Bemerkungen Z6	68) Wichtig: Bei der Nachrüstung der Felgenvarianten 7.0x15, 6.5x16 und 7.5x17 sind an den hinteren Radhäusern
Bemerkungen Z7	die folgenden Modifikationen erforderlich:
Bemerkungen Z8	1. Im Bereich der Stosstangenoberkante ins Radhaus ragende Lasche muss zurückgetrieben werden
Bemerkungen Z9	2. Die Radhauskante im Bereich der Stosstangenoberkante bis Radmitte muss umgebördelt werden
Bemerkungen Z11	69) 195/65R15 M+S; 6x15 ET49.5; Mindest-Index 89Q