



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG722
Typengenehmigung erteilt	19960429
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970821
Erweiterung TG Positionen	'40/43/47/48/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Scorpio Cosw. 2.9
05 Typ; Variante/Version	DE-1 / GNR / BOB2
06 Vorziffer	WFONXXGAGN.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-95/54*0019
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts neben Beifahrersitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	215
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	BOB
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2935
28 Leistung kW	152
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	281
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	2/95GB-5E242-??
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FD0305M
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/91GB-5225-D? oder 0014569
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/95GB-5225-A?



34 Motorkennzeichen	BOB
34 Motorkennzeichen	links, vorn oben auf Zylinderkopf
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsschild vorne unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4826
40 Länge bis	4847
41 Breite von	1760
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	1502
43 Überhang vorne von	904
43 Überhang vorne bis	925
43 Überhang hinten von	1152
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2770
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1472
47 Spur Achse 1 bis	1501
47 ET Achse 1 von	52.5
47 ET Achse 1 bis	38
48 Spur Achse 2 von	1489
48 Spur Achse 2 bis	1518
48 ET Achse 2 von	52.5
48 ET Achse 2 bis	38
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1666
52 Leergewicht bis	1856
53 Garantiegewicht von	2200
53 Garantiegewicht bis	2235
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R15; 205/65R15; 6.0x15 ET49.5/48; 215/60R15; 7.0x15 ET38 / Reifen: Mindest-Index 93V bzw. 91W/Z
70 Reifen Felgen	215/55R16; 6.0x16 ET49,5/52.5/46; 225/50R16; 6.5x16 ET40 / Mindest-Index 93V bzw. 91W/Z
71 Reifen Felgen	225/45R17; 7.5x17 ET38; / Mindest-Index 93V bzw. 91W/Z



<b>Bemerkungen Z1</b>	30) 2/95GB-5E242-B? oder -G? oder -J? und 95GB-5E242-C? oder -H? oder -K?
<b>Bemerkungen Z3</b>	47) 1478 ET49.5 / 1497 ET40
<b>Bemerkungen Z4</b>	48) 1495 ET49.5 / 1514 ET40
<b>Bemerkungen Z6</b>	55) mit original Dachreling = 100 kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	68) Wichtig: Bei der Nachrüstung der Felgenvarianten 7.0x15, 6.5x16 und 7.5x17 sind an den hinteren Radhäusern
<b>Bemerkungen Z9</b>	die folgenden Modifikationen erforderlich:
<b>Bemerkungen Z10</b>	1. Im Bereich der Stosstangenoberkante ins Radhaus ragende Lasche muss zurückgetrieben werden
<b>Bemerkungen Z11</b>	2. Die Radhauskante im Bereich der Stosstangenoberkante bis Radmitte muss umgebördelt werden
<b>Bemerkungen Z13</b>	69) 195/65R15 M+S; 6x15 ET49.5; Mindest-Index 91Q