



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG732
Typengenehmigung erteilt	19960515
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980429
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Escort 1.8 16V
05 Typ; Variante/Version	CE14; ABL/AFL/AAL; Motor: RKC
06 Vorziffer	...XX..A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Kühlertraverse oder rechts vorn an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	196
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS; a.W. ohne ABS,
20 Betriebsbremse Z3	dann 2 Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	RKC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/001-4035 (a+b) oder 95AB.5E242.J? (b)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0016583 oder 1024882 (a+b) oder 0018946 (b)
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0015584 oder 1024934 oder 0015586 (a+b)
33 Schalldämpfer 3 Bez	oder 0018947 (b)
34 Motorkennzeichen	RKC links, vorn



34 Motorkennzeichen	seitl. am Zylinderkopf oder	links, vorn auf Kupplungsgehäuseflansch
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube (a) und Stirnwand (a+b) mit	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1 / 4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4138	
40 Länge bis	4295	
41 Breite von	1700	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1346	
42 Höhe bis	1398	
43 Überhang vorne von	778	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	837	
43 Überhang hinten bis	994	
44 Abstand Achse 1-2 von	2523	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	1458
47 ET Achse 1 von	41.0
47 ET Achse 1 bis	32.0
48 Spur Achse 2 von	1455
48 Spur Achse 2 bis	1473
48 ET Achse 2 von	41.0
48 ET Achse 2 bis	32.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1142
52 Leergewicht bis	1340
53 Garantiegewicht von	1625
53 Garantiegewicht bis	1665
54 Achsgarantie v von	875
54 Achsgarantie v bis	890
54 Achsgarantie h von	835
54 Achsgarantie h bis	860
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1150
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	370
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R13; 5x13 ET41
70 Reifen Felgen	175/65R14, 185/60R14; 5 1/2x14 ET41, 6x14 ET32/35/38/41
71 Reifen Felgen	195/50R15; 6x15 ET38/40/41
Bemerkungen Z1	30) oder 1/95AB-5E242-K? oder 1/95AB-5E242-L? (b)
Bemerkungen Z3	36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff:
Bemerkungen Z4	Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten; Fz-Masse unverändert



Bemerkungen Z6	47) 1442 mm ET40 / 1446 mm ET38 / 1452 mm ET35
Bemerkungen Z7	48) 1457 mm ET40 / 1461 mm ET38 / 1467 mm ET35
Bemerkungen Z9	73b) gültig ab Fahrgestellnummer:TE..... (TE = Jahr/Monat 1996/08)
Bemerkungen Z10	75b) gültig ab Fahrgestellnummer:TS..... (TS = Jahr/Monat 1996/11)