



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG741
Typengenehmigung erteilt	19960805
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19971120
Erweiterung TG Positionen	'30/47/48/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Mondeo 1.8
05 Typ; Variante/Version	CDW162 / BFP/BAP / Motor: RKB
06 Vorziffer	WFO.XXGGB.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Kühlertraverse oder rechts, vorn unten auf B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,84
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,92
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	179
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln oder Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben; Unterdruckhilfe, ALB oder Brems-
20 Betriebsbremse Z3	druckbegrenzer auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln bzw. Scheiben, HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	RKB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	158
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/1077246 od. 1130130
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1037947 od. 1069823



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1029471 od. 1069849
34 Motorkennzeichen	RKB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	v-links am Block/Kupplungs-gehäuseflansch od. links stirns. Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt, w.w. Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4556
40 Länge bis	0
41 Breite von	1751
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1378
42 Höhe bis	1427
43 Überhang vorne von	888
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	964
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2704
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	1518
47 ET Achse 1 von	49.5
47 ET Achse 1 bis	40
48 Spur Achse 2 von	1483
48 Spur Achse 2 bis	1502
48 ET Achse 2 von	49.5
48 ET Achse 2 bis	40
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1295
52 Leergewicht bis	1474
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	1825
54 Achsgarantie v von	955
54 Achsgarantie v bis	990
54 Achsgarantie h von	895
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500



57 gebremst autom	1500	
58 ungebremst mech	645	
58 ungebremst autom	660	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	185/65R14;	5.5x14 ET47.5
70 Reifen Felgen	195/60R15, 205/55R15;	6x15 ET49.5, 6x15 ET40
71 Reifen Felgen	205/50R16;	6x16 ET49.5, 6x16 ET40/46, 6.5x16 ET40



<b>Bemerkungen Z1</b>	36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff:
<b>Bemerkungen Z2</b>	Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten
<b>Bemerkungen Z4</b>	47) 1503 ET47.5 / 1506 ET46
<b>Bemerkungen Z5</b>	48) 1487 ET47.5 / 1490 ET46
<b>Bemerkungen Z7</b>	68) an Fz. mit 15"/16"-Räder, muss bei Umrüstung auf Felgen mit ET > 47.5mm, die Freigängigkeit
<b>Bemerkungen Z8</b>	der Lenkung (Anschlag) kontrolliert werden