



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FG818 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980115 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 19991129 |
| Erweiterung TG Positionen | '52/54/56 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Galaxy 2.0 |
| 05 Typ; Variante/Version | WGR; NSE1/7A? |
| 06 Vorziffer | WF0GXXPSWG..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-95/54*0024 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts an B-Säule oder im Motorraum rechts am Stegblech |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorn rechts am Stegblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern,Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,24+4,53 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 177 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. ohne ABS, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | dann mit Bremsdruckregler auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | NSE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 85 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 170 |
| 29 Md. max n | 2300 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7M0119 oder 7M0119F oder 7M0119H |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/7M0119A oder 7M0119G |
| 34 Motorkennzeichen | NSE |



34 Motorkennzeichen

vorn links auf Block, bei Kupplungsgehäuse

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel oder Absorptionskapsel |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4620 |
| 40 Länge bis | 4725 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 1816 |
| 42 Höhe von | 1730 |
| 42 Höhe bis | 1805 |
| 43 Überhang vorne von | 875 |
| 43 Überhang vorne bis | 956 |
| 43 Überhang hinten von | 910 |
| 43 Überhang hinten bis | 934 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2835 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1520 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1528 |
| 47 ET Achse 1 von | 59 |
| 47 ET Achse 1 bis | 55 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1506 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1514 |
| 48 ET Achse 2 von | 59 |
| 48 ET Achse 2 bis | 55 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1680 |
| 52 Leergewicht bis | 1909 |
| 53 Garantiegewicht von | 2400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1210 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1270 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1280 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 700 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3600 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 95T, 195/65R15 95Q M+S; 6x15 ET55, 7x15 ET59 |
| 70 Reifen Felgen | 205/60R15 95H, 215/60R15 95H/98H; 6x15 ET55, 7x15 ET59 |
| 71 Reifen Felgen | 215/55R16 93H/95H; 7x16 ET59 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/ wahlw. 0015014 oder 0018726 oder 0018000 oder 0019404 oder 0017397 |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. lieferbar, Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff, bestehend aus: |
| Bemerkungen Z4 | Front- und Heckschürze, Schwellenleisten, Spoiler oben an Heckklappe (Masse unverändert) |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z6 | 42) 1805 mm = mit Dachreling |
| Bemerkungen Z8 | 55) Dachlast: / Dachlast: |
| Bemerkungen Z9 | 06) bisXE..... (April 99) / abXL..... (Mai 99) |
| Bemerkungen Z10 | 55) 100kg / 75kg |
| Bemerkungen Z12 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z13 | Typ 321329 oder 321330; Genehmigungszeichen: e13*00-0003 oder e1*00-0007 |
| Bemerkungen Z15 | 73) Zuordnung 1) = gültig mit Anzahl Plätze: =/<6 |
| Bemerkungen Z16 | 2) = gültig mit Anzahl Plätze: >6 |