



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FG836 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980520 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19990422 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Mondeo 1.8 |
| 05 Typ; Variante/Version | CDW162 / BNP / Motor: RKF |
| 06 Vorziffer | WFONXXGBBN..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, oben auf Kühlertraverse od. rechts, vorn unten auf B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,82 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Kreise-X, Scheiben/Trommeln oder Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben; Unterdruckhilfe, ALB oder Brems- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | druckbegrenzer auf HR od. EBV; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Trommeln bzw. Scheiben, HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | RKF |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1796 |
| 28 Leistung kW | 85.0 |
| 28 Leistung n | 5750 |
| 29 Md. max Nm | 158.0 |
| 29 Md. max n | 3750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1127790 oder 98BB-5E212-B? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1114062 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1131729 |
| 34 Motorkennzeichen | RKF |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | v-links am Block/Kupplungs-gehäuseflansch od. links stirns. Zylinderkopf |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4671 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1751 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1420 |
| 42 Höhe bis | 1523 |
| 43 Überhang vorne von | 888 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1079 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2704 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1499 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1518 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 49.5 |
| 47 ET Achse 1 bis | 40.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1519 |
| 48 ET Achse 2 von | 49.5 |
| 48 ET Achse 2 bis | 40.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1369 |
| 52 Leergewicht bis | 1505 |
| 53 Garantiegewicht von | 1950 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 985 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1030 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1375 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 675 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R14 85T; 5.5x14 ET47.5; (85T = Mindest-Index) |
| 70 Reifen Felgen | 195/60R15 85T, 205/55R15 85T; 6x15 ET49.5, 6x15 ET40 |
| 71 Reifen Felgen | 205/50R16 85T; 6x16 ET49.5, 6x16 ET40/46 |
| Bemerkungen Z1 | 36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff: |
| Bemerkungen Z2 | Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten |
| Bemerkungen Z4 | 47) 1503 ET47.5 / 1506 ET46 |
| Bemerkungen Z5 | 48) 1504 ET47.5 / 1507 ET46 |
| Bemerkungen Z7 | 55) mit orig. Dachreling = 100kg |
| Bemerkungen Z9 | 68) an Fz. mit Traktionskontrolle und 14"-Räder, muss die Freigängigkeit der Bremsscheibe kontrolliert werden |



Bemerkungen Z10

an Fz. mit 15"/16"-Räder, muss bei Umrüstung auf Felgen mit ET > 47.5mm, die Freigängigkeit

Bemerkungen Z11

der Lenkung (Anschlag) kontrolliert werden
