



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG849
Typengenehmigung erteilt	19980727
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991221
Erweiterung TG Positionen	'05/30/47/48/56/67/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Focus 1.6 16V
05 Typ; Variante/Version	DBW; FYDA1/5?A??A,-/5?C??A,-/5GE?LD 3 T
06 Vorziffer	WF0BXX..DB.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-97/27*0038
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, Beifahrerseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06+3,82
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,16
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	4,16
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	173
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben, ABS; a.W. ohne ABS,
20 Betriebsbremse Z3	dann Bremskraftbegrenzer od. ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	FYDA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	145.0



29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/0019313 oder 0019929 oder 001A070
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0018625 (a+b) oder 1/0018655 (c)
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0011005 (a+b) oder 1/0019322 (c)
34 Motorkennzeichen	FYDA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn auf Kupplungsgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4152
40 Länge bis	4178
41 Breite von	1702
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	1481
43 Überhang vorne von	842
43 Überhang vorne bis	849
43 Überhang hinten von	695
43 Überhang hinten bis	714



44 Abstand Achse 1-2 von	2615
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1484
47 Spur Achse 1 bis	1502
47 ET Achse 1 von	52.5
47 ET Achse 1 bis	43.5
48 Spur Achse 2 von	1477
48 Spur Achse 2 bis	1495
48 ET Achse 2 von	52.5
48 ET Achse 2 bis	43.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1145
52 Leergewicht bis	1249
53 Garantiegewicht von	1570
53 Garantiegewicht bis	1595
54 Achsgarantie v von	835
54 Achsgarantie v bis	855
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0



55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	570
58 ungebremst autom	590
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	185/65R14 Min.-Index 79T; 5.5x14 ET47.5/43.5 / 175/70R14 Min.-Index 79Q M+S; 5.5x14 ET47.5/43.5



<b>70 Reifen Felgen</b>	195/60R15 Min.-Index 79T; 6x15 ET52.5/50.0/47.5 / 195/55R15 Min.-Index 79T; 6x15 ET52.5/50.0/47.5
<b>71 Reifen Felgen</b>	205/50R16 Min.-Index 79T; 6x16 ET52.5
<b>Bemerkungen Z1</b>	36) a.W. lieferbare FORD-RS Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff;
<b>Bemerkungen Z2</b>	Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten;
<b>Bemerkungen Z3</b>	(Fz-Abmessungen abgedeckt)
<b>Bemerkungen Z5</b>	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
<b>Bemerkungen Z6</b>	Typ: ORIS E 318/1; Genehmigungszeichen: e1 00-0750 (fix)
<b>Bemerkungen Z7</b>	ORIS E 318; e1 00-0767 (abnehmbar)