



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG853
Typengenehmigung erteilt	19981029
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990104
Erweiterung TG Positionen	'05/31/32/75
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Fiesta 1.3
05 Typ; Variante/Version	JAS; J4J1 / 5?11, 5?01, 5?02: 5-door
06 Vorziffer	...AXX..JA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-95/54*0008
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,82+3,84
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer auf
20 Betriebsbremse Z3	HR; a.W. ABS ohne Bremsdruckbegrenzer
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	J4J
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1299
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	103.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/97BF-5G232-AF oder -AG oder XS51-5G232-A?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1029224 (a)
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1029237 oder 1041470 (a) oder
33 Schalldämpfer 3 Art	HS



33 Schalldämpfer 3 Bez	ohne MS 1/1079131 (b)
34 Motorkennzeichen	J4J
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Block, bei Getriebeflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3828
40 Länge bis	0
41 Breite von	1634
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1334
42 Höhe bis	1409
43 Überhang vorne von	742
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	640
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2446
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1429
47 Spur Achse 1 bis	1434
47 ET Achse 1 von	43.5
47 ET Achse 1 bis	41.0
48 Spur Achse 2 von	1373
48 Spur Achse 2 bis	1378
48 ET Achse 2 von	43.5
48 ET Achse 2 bis	41.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1040
52 Leergewicht bis	1155
53 Garantiegewicht von	1465
53 Garantiegewicht bis	1485
54 Achsgarantie v von	774
54 Achsgarantie v bis	800
54 Achsgarantie h von	740
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/70R13, 165/70R13, Mindest-Index 75R bzw. 75Q für M+S; 5x13 ET43.5, 5.5x 13 ET41
70 Reifen Felgen	185/55R14, 165/60R14, Mindest-Index 75R; 5.5x14 ET43.5/41
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e13*95/54*0008*07
Bemerkungen Z3	36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff:



**Bemerkungen Z4**

Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten; Fz-Masse  
unverändert

---

**Bemerkungen Z6**

42) ohne Dachreling 1334-1377 mm / mit Dachreling 1366-1409 mm

---