



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG866
Typengenehmigung erteilt	19981027
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000211
Erweiterung TG Positionen	'52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Focus 2.0 16V
05 Typ; Variante/Version	DNW; EDDC1/5FA??S
06 Vorziffer	WF0NXX..DN.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-97/27*0040
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, Beifahrerseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	201
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben, ABS; a.W. ohne ABS,
20 Betriebsbremse Z3	dann Bremskraftbegrenzer od. ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	EDDC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1988
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	178.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/0019316
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0018655
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0019322
34 Motorkennzeichen	EDDC



34 Motorkennzeichen

links, vorn auf Kupplungsgehäuseflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4438
40 Länge bis	4465
41 Breite von	1702
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1451
42 Höhe bis	1557
43 Überhang vorne von	842
43 Überhang vorne bis	849
43 Überhang hinten von	981
43 Überhang hinten bis	1001
44 Abstand Achse 1-2 von	2615
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1484



47 Spur Achse 1 bis	1502
47 ET Achse 1 von	52.5
47 ET Achse 1 bis	43.5
48 Spur Achse 2 von	1477
48 Spur Achse 2 bis	1495
48 ET Achse 2 von	52.5
48 ET Achse 2 bis	43.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1272
52 Leergewicht bis	1349
53 Garantiegewicht von	1715
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	905
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	620
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R14 Min.-Index 81V; 5.5x14 ET47.5/43.5 / 175/70R14 Min.-Index 81Q M+S; 5.5x14 ET47.5/43.5
70 Reifen Felgen	195/60R15 Min.-Index 81V; 6x15 ET52.5/50.0/47.5
71 Reifen Felgen	205/50R16 Min.-Index 81V; 6x16 ET52.5
Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbare FORD-RS Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff;
Bemerkungen Z2	Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten;
Bemerkungen Z3	(Fz-Abmessungen abgedeckt)
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich



Bemerkungen Z6

Typ: BRINK 2461; Genehmigungszeichen: e11 00-0998 (fix)

Bemerkungen Z7

ORIS E 342;

e1 00-0790 (abnehmbar)
