



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FG867   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19981027   |
| gültig für Importdatum bis | 20001231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '47/48/56/67/68  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | FORD   |
| 04 Typ                     | Focus 1.8 TD   |
| 05 Typ; Variante/Version   | DNW; C9DC1/5DD?M?                                      |
| 06 Vorziffer               | WF0NXX..DN.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-97/27*0040                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4023   |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                         |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links auf Kühlertraverse                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech, Beifahrerseite |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 3,56  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 184   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Trommeln oder Scheiben, ABS; a.W. ohne ABS, |
| 20 Betriebsbremse Z3       | dann Bremskraftbegrenzer od. ALB auf HR     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR      |
| 25 Motor Marke             | FORD  |
| 25 Motor Typ               | C9DC  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 1753  |
| 28 Leistung kW             | 66  |
| 28 Leistung n              | 4000  |
| 29 Md. max Nm              | 200   |
| 29 Md. max n               | 2000  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/0019317 oder 0019318                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/0018647                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/0018638                                   |
| 34 Motorkennzeichen        | C9DC  |



34 Motorkennzeichen links, oben auf Zylinderkopf oder seitlich an Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand und Motorhaube mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4438

40 Länge bis 4465

41 Breite von 1702

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1451

42 Höhe bis 1557

43 Überhang vorne von 842

43 Überhang vorne bis 849

43 Überhang hinten von 981

43 Überhang hinten bis 1001

44 Abstand Achse 1-2 von 2615

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



|                           |      |
|---------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von       | 1484 |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 1502 |
| 47 ET Achse 1 von         | 52.5 |
| 47 ET Achse 1 bis         | 43.5 |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1477 |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1495 |
| 48 ET Achse 2 von         | 52.5 |
| 48 ET Achse 2 bis         | 43.5 |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0    |
| 52 Leergewicht von        | 1307 |
| 52 Leergewicht bis        | 1390 |
| 53 Garantiegewicht von    | 1755 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 1805 |
| 54 Achsgarantie v von     | 960  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie h von     | 920  |
| 54 Achsgarantie h bis     | 950  |
| 55 Dachlast               | 100  |
| 57 gebremst mech          | 1200 |
| 57 gebremst autom         | 0    |
| 58 ungebremst mech        | 620  |
| 58 ungebremst autom       | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R14 Min.-Index 83U; 5.5x14 ET47.5/43.5 / 175/70R14 Min.-Index 83Q M+S; 5.5x14 ET47.5/43.5 |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/60R15 Min.-Index 83U; 6x15 ET52.5/50.0/47.5   |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/50R16 Min.-Index 83U; 6x16 ET52.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 36) a.W. lieferbare FORD-RS Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff;                               |
| Bemerkungen Z2                      | Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten;                                       |
| Bemerkungen Z3                      | (Fz-Abmessungen abgedeckt)  |



**Bemerkungen Z5**

56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für  
Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

---

**Bemerkungen Z6**

Typ: BRINK 2461; Genehmigungszeichen: e11 00-0998 (fix)

---

**Bemerkungen Z7**

ORIS E 342; e1 00-0790 (abnehmbar)

---