



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FG870 |
| Typengenehmigung erteilt | 19981125 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Fiesta 1.8 D |
| 05 Typ; Variante/Version | JAS; RTJ1 / 5D01, 5D11, 5E01 (5-Türig) |
| 06 Vorziffer | ...AXX..JA..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-95/54*0008 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,82 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 155 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ABS; a.W. ohne ABS, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | dann mit Bremsdruckbegrenzer auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | RTJ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1753 |
| 28 Leistung kW | 44 |
| 28 Leistung n | 4800 |
| 29 Md. max Nm | 105 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1036439 o 1036413 o 1152672 o XS61-5E211-H? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1045656 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1038545 |
| 34 Motorkennzeichen | RTJ |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seidl. am Block bei Getriebeflansch + links vorn a. Zylinderkopf |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptionsma- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | terial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3828 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1634 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1334 |
| 42 Höhe bis | 1409 |
| 43 Überhang vorne von | 742 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 640 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2446 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1429 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1434 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 43.5 |
| 47 ET Achse 1 bis | 41 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1373 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1378 |
| 48 ET Achse 2 von | 43.5 |
| 48 ET Achse 2 bis | 41 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1124 |
| 52 Leergewicht bis | 1223 |
| 53 Garantiegewicht von | 1550 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 860 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 740 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 450 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 310 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 165/70R13; 5x13 ET43.5 oder 5.5x13 ET41 (Mindest Index 79R) |
| 70 Reifen Felgen | 185/55R14; 5.5x14 ET43.5/41 (Mindest Index 79R) |
| 71 Reifen Felgen | 165/70R13 M+S; 5x13 ET43.5 (Mindest Index 79Q) |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e13*95/54*0008*07 |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff: |
| Bemerkungen Z4 | Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten; Fz-Masse unverändert |
| Bemerkungen Z6 | 42) ohne Dachreling 1334-1377mm / mit Dachreling 1366-1409mm |
| Bemerkungen Z8 | 56) Klassenbezeichnung der orig. Anhängervorrichtung: A50-X; R357 |



Bemerkungen Z9

Genehmigungszeichen e1*00-0219; keine Oesen für Abreissleine
erforderlich
