



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG871
Typengenehmigung erteilt	19981125
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Fiesta 1.8 D
05 Typ; Variante/Version	JBS; RTJ1 / 5D02, 5D12, 5E02 (3-Türig)
06 Vorziffer	...BXX..JB.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-95/54*0009
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS; a.W. ohne ABS,
20 Betriebsbremse Z3	dann mit Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	RTJ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1753
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	105.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/1036439 o 1036413 o 1152672 o XS61-5E211-H?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1045656
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1038545
34 Motorkennzeichen	RTJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitr. am Block bei Getriebeflansch + links vorn a. Zylinderkopf



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptionsma-
35 Geräuschkämpfung Z2	terial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3828
40 Länge bis	0
41 Breite von	1634
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1334
42 Höhe bis	1409
43 Überhang vorne von	742
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	640
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2446
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1429
47 Spur Achse 1 bis	1434



47 ET Achse 1 von	43.5
47 ET Achse 1 bis	41.0
48 Spur Achse 2 von	1373
48 Spur Achse 2 bis	1378
48 ET Achse 2 von	43.5
48 ET Achse 2 bis	41.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1096
52 Leergewicht bis	1195
53 Garantiegewicht von	1525
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	725
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	450
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	310
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13; 5x13 ET43.5 oder 5.5x13 ET41 (Mindest Index 78R)
70 Reifen Felgen	185/55R14; 5.5x14 ET43.5/41 (Mindest Index 78R)
71 Reifen Felgen	165/70R13 M+S; 5x13 ET43.5 (Mindest Index 78Q)
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e13*95/54*0009*07
Bemerkungen Z3	36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff:
Bemerkungen Z4	Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten; Fz-Masse unverändert
Bemerkungen Z6	42) ohne Dachreling 1334-1377mm / mit Dachreling 1366-1409mm
Bemerkungen Z8	56) Klassenbezeichnung der orig. Anhängervorrichtung: A50-X; R357



Bemerkungen Z9

Genehmigungszeichen e1*00-0219; keine Oesen für Abreissleine
erforderlich
