



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG881	
Typengenehmigung erteilt	19990408	
gültig für Importdatum bis	20001231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	1	
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M1	
04 Marke	FORD	
04 Typ	Fiesta 1.2 16V	
05 Typ; Variante/Version	JAS; DHD1 / 5?02	5 door
06 Vorziffer	...AXX..JA.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-95/54*0008	
10 EFKO-Code	4023	
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN	
11 Herstellerplakette	rechts, auf Kühlertraverse	
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	
18 Getriebe 1	s1	



18 iA 1	3,84
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer auf
20 Betriebsbremse Z3	HR; a.W. ABS ohne Bremsdruckbegrenzer
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	DHD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	110
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/98FB-5G232-B? oder 1154167
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1029224
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1029237 oder 1041470
33 Schalldämpfer 3 Art	HS
33 Schalldämpfer 3 Bez	oder ohne MS mit 1/1190892



34 Motorkennzeichen	DHD
34 Motorkennzeichen	vorn, links am Block, bei Getriebeflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3828
40 Länge bis	0
41 Breite von	1634
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1334
42 Höhe bis	1409
43 Überhang vorne von	742
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	640
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2446
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1429
47 Spur Achse 1 bis	1434
47 ET Achse 1 von	43.5
47 ET Achse 1 bis	41
48 Spur Achse 2 von	1373
48 Spur Achse 2 bis	1378
48 ET Achse 2 von	43.5
48 ET Achse 2 bis	41
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1073
52 Leergewicht bis	1161
53 Garantiegewicht von	1490
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	740
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	250
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	250
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13, Mindest-Index 76R bzw. 76Q für M+S; 5x13 ET43.5, 5.5x 13 ET41
70 Reifen Felgen	185/55R14, 165/60R14, Mindest-Index 76R; 5.5x14 ET43.5/41
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e13*95/54*0008*08
Bemerkungen Z3	36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff:
Bemerkungen Z4	Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten; Fz-Masse unverändert



**Bemerkungen Z6**

42) ohne Dachreling 1334-1377 mm / mit Dachreling 1366-1409 mm

---

**Bemerkungen Z8**

56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtung: A50-X / R357;  
Genehmigungszeichen: e1\*00 0219.

---

**Bemerkungen Z9**

keine Oesen für Abreissleine erforderlich.

---