



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG887	
Typengenehmigung erteilt	19990408	
gültig für Importdatum bis	20001231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	1	
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	M1	
04 Marke	FORD	
04 Typ	Fiesta 1.4 16V	
05 Typ; Variante/Version	JAS; FHE1 / 5?02	5-door
06 Vorziffer	...AXX..JA.....	
07 Karosserieform Code	163	
07 Karosserieform	Limousine	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-95/54*0008	
10 EFKO-Code	4023	
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN	
11 Herstellerplakette	rechts, auf Kühlertraverse	
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	
18 Getriebe 1	m5	



18 iA 1	4,06+4,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS; a.W. ohne ABS,
20 Betriebsbremse Z3	dann mit Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	FHE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1388
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	125.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/98FB-5G232-B?
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1029224
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1029237 oder 1041470
34 Motorkennzeichen	FHE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links am Block, bei Getriebeflansch



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3828
40 Länge bis	0
41 Breite von	1634
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1334
42 Höhe bis	1409
43 Überhang vorne von	742
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	640
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2446
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1429
47 Spur Achse 1 bis	1434



47 ET Achse 1 von	43.5
47 ET Achse 1 bis	41.0
48 Spur Achse 2 von	1373
48 Spur Achse 2 bis	1378
48 ET Achse 2 von	43.5
48 ET Achse 2 bis	41.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1069
52 Leergewicht bis	1140
53 Garantiegewicht von	1470
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	775
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	740
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13; 5x13 ET43.5, 5.5x13 ET41 Mindest-Index 76T bzw. 76Q für M+S
70 Reifen Felgen	185/55R14, 165/60R14; 5.5x14 ET43.5/41 Mindest-Index 76T
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e13*95/54*0008*08
Bemerkungen Z3	36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff:
Bemerkungen Z4	Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten; Fz-Masse unverändert
Bemerkungen Z6	42) ohne Dachreling 1334-1377mm / mit Dachreling 1366-1409mm
Bemerkungen Z8	56) Klassenbezeichnung der orig. Anhängervorrichtung: A50-X / R357;



Bemerkungen Z9

Genehmigungszeichen e1*00 0219; keine Oesen für Abreissleine
erforderlich
