



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG890
Typengenehmigung erteilt	19990429
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991221
Erweiterung TG Positionen	'05/18/30-32/40/47/48/56/57/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Focus 1.8 TD
05 Typ; Variante/Version	DAW; C9DA1/5DD??R,-/5QF??R 5 Türen
06 Vorziffer	WF0AXX..DA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-97/27*0037
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, Beifahrerseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,41
19 Fahrzeug Vmax mech von	184
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben, ABS; a.W. ohne ABS,
20 Betriebsbremse Z3	dann Bremskraftbegrenzer od. ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	C9DA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1753
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/0018636 oder 0019318
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/0018647 / b) -
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	a) 1/0018638 / b) 1/0019924
34 Motorkennzeichen	C9DA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Zylinderkopf oder seitlich an Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand und Motorhaube mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4152
40 Länge bis	4178
41 Breite von	1702
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	1481
43 Überhang vorne von	842
43 Überhang vorne bis	849
43 Überhang hinten von	695
43 Überhang hinten bis	714
44 Abstand Achse 1-2 von	2615
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1484
47 Spur Achse 1 bis	1502
47 ET Achse 1 von	52.5
47 ET Achse 1 bis	43.5
48 Spur Achse 2 von	1477
48 Spur Achse 2 bis	1495
48 ET Achse 2 von	52.5
48 ET Achse 2 bis	43.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1269
52 Leergewicht bis	1349
53 Garantiegewicht von	1710
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	965
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	855
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	620



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R14 Min.-Index 83U; 5.5x14 ET47.5/43.5 / 175/70R14 Min.-Index 83Q M+S; 5.5x14 ET47.5/43.5
70 Reifen Felgen	195/60R15 Min.-Index 83U; 6x15 ET52.5/50.0/47.5
71 Reifen Felgen	205/50R16 Min.-Index 83U; 6x16 ET52.5
Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbare FORD-RS Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff;



Bemerkungen Z2	Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten;
Bemerkungen Z3	(Fz-Abmessungen abgedeckt)
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z6	Typ: ORIS E 318/1; Genehmigungszeichen: e1 00-0750 (fix)
Bemerkungen Z7	ORIS E 318; e1 00-0767 (abnehmbar)