



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG902
Typengenehmigung erteilt	19990511
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990421
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Mondeo 2.0
05 Typ; Variante/Version	BAP; NGB1 / 5?0?
06 Vorziffer	WF0A.XGBBA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-95/54*0046
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Kühlertraverse oder rechts, vorn unten auf B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	3,92
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben/Scheiben, ALB oder
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR od. EBV; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	NGB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1988
28 Leistung kW	96
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	178
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/98BB-5E212-B? oder 1159679
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1114751
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1145184-B
34 Motorkennzeichen	NGB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	v-links am Block/Kupplungs-gehäuseflansch od. links stirns. Zylinderkopf



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4556
40 Länge bis	0
41 Breite von	1751
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	1427
43 Überhang vorne von	888
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	964
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2704
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	1518



47 ET Achse 1 von	49.5
47 ET Achse 1 bis	40
48 Spur Achse 2 von	1483
48 Spur Achse 2 bis	1502
48 ET Achse 2 von	49.5
48 ET Achse 2 bis	40
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1386
52 Leergewicht bis	1457
53 Garantiegewicht von	1850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	910
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	675
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R15 84U; 6x15 ET40/49.5
70 Reifen Felgen	205/50R16 84U; 6x16 ET40/46/49.5 6.5x16 ET40/46
Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff:
Bemerkungen Z2	Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten
Bemerkungen Z4	47) 1506 ET46
Bemerkungen Z5	48) 1490 ET46
Bemerkungen Z7	56) Klassenbezeichnung der orig. Anhängervorrichtung: A50-X; ORIS, D-Möglingen
Bemerkungen Z8	Type E 311/1 Genehmigungszeichen e1*00-0263



Bemerkungen Z9

Type E 311 Genehmigungszeichen e1*00-0326

Bemerkungen Z10

keine Oesen für Abreissleine erforderlich

Bemerkungen Z12

75) Nulllastabregelung bei 4000/min
