



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FG911 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990511 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000329 |
| Erweiterung TG Positionen | '30 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Mondeo ST200 |
| 05 Typ; Variante/Version | BAP; SGA1/5?01 |
| 06 Vorziffer | WF0A.XGBBA..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-95/54*0046 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, oben auf Kühlertraverse oder rechts, vorne unten auf B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,82 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 228 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, Bremskraftbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ALB auf HR oder EBV, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | SGA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2495 |
| 28 Leistung kW | 151 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 235 |
| 29 Md. max n | 5500 |
| 30 Abgasreinigung | 3/XS71-5E242-B? / -C? / -D? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F10-1474 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1069849 und 1/1186238 |
| 34 Motorkennzeichen | SGA |



34 Motorkennzeichen vorn auf Schwungradgehäuse-flansch; zus. rechts seitl.auf Stirnraddeckel

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4556

40 Länge bis 0

41 Breite von 1751

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1380

42 Höhe bis 1427

43 Überhang vorne von 888

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 964

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2704

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1499 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 49.5 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1483 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 49.5 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1437 |
| 52 Leergewicht bis | 1493 |
| 53 Garantiegewicht von | 1870 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1015 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 910 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 695 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/45R17 Mindest-Index 88V oder 85W/Z; 7x17 ET49.5 |
| 70 Reifen Felgen | 195/60R15 Mindest-Index 85Q M+S; 6x15 ET49.5 |
| Bemerkungen Z1 | 36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff: |
| Bemerkungen Z2 | Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten |
| Bemerkungen Z4 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z5 | Typ Oris E 311/1: Genehmigungszeichen e1 00-0263 (fix) |
| Bemerkungen Z6 | Oris E 311: e1 00-0326 (abnehmbar) |
| Bemerkungen Z9 | in Abweichung zur Gesamtgenehmigung, wahlweise: |



Bemerkungen Z10

30) Katalysator: 3/XS71-5G232-D? / 97BB-5E242-G? / 97BB-5E242-H?
