



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG916
Typengenehmigung erteilt	19990602
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000124
Erweiterung TG Positionen	'05/56/67/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Cougar 2.0
05 Typ; Variante/Version	BCV; EDBC1/4?01,-/4BC?NA
06 Vorziffer	WF0..60...5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-96/79*0027
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	209
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	EDBC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	178.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/1159679
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F10-1473
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F10-1479
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/F10-1475



34 Motorkennzeichen	EDBC
34 Motorkennzeichen	vorn, links am Block/Getriebeflansch
Anbringungsart	
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4699
40 Länge bis	0
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1308
42 Höhe bis	1346
43 Überhang vorne von	978
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1017
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2704
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1506
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46.0
48 Spur Achse 2 von	1491
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1391
52 Leergewicht bis	1473
53 Garantiegewicht von	1725
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	865
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	695
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R15 Mindest-Index 84V/83W/Z; 6x15 ET46
70 Reifen Felgen	215/50R16 Mindest-Index 84V/83W/Z; 6x16 ET46, 6.5x16 ET46
71 Reifen Felgen	195/60R15 Mindest-Index 83Q M+S; 6x15 ET46
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z2	Typ Oris E 311/2: Genehmigungszeichen e1 00-0660 (abnehmbar)