



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG917
Typengenehmigung erteilt	19990602
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Cougar 2.5
05 Typ; Variante/Version	BCV; LCBC1/4A01 (a) -/4B01 (b)
06 Vorziffer	WF0..61...5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-96/79*0027
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,77
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	225
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	206
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	LCBC
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2495
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	3/XS71-5E242-B? und -C? und -D?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F10-1474
32 Schalldämpfer 2 Art	MS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F10-1477
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/F10-1476
34 Motorkennzeichen	LCBC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links am Block/ Getriebeflansch; zus. siehe Bemerkungen
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblenden beidseitig vom Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4699
40 Länge bis	0
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1308
42 Höhe bis	1346
43 Überhang vorne von	978
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1017
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2704
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1506
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46.0
48 Spur Achse 2 von	1491
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1466
52 Leergewicht bis	1572
53 Garantiegewicht von	1795
53 Garantiegewicht bis	1825
54 Achsgarantie v von	1055
54 Achsgarantie v bis	1075
54 Achsgarantie h von	865
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	730



58 ungebremst autom	745
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/50R16 Mindest Index 88V/86W/Z; 6x16 ET46, 6 1/2x16 ET46
70 Reifen Felgen	195/60R15 M+S Mindest Index 86Q; 6x15 ET46
Bemerkungen Z1	34) zus. Anbringungsort: rechts, seitlich auf Stirnraddeckel
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

