



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG924
Typengenehmigung erteilt	19990720
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Mondeo 2.5 V6
05 Typ; Variante/Version	BAP; SEB1/5?0?
06 Vorziffer	WF0A.XGBBA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-95/54*0046
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Kühlertraverse oder rechts, vorne unten auf B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,77
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	224
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ww. Bremskraftbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB oder EBV auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	SEB
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2495
28 Leistung kW	125
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	220
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	3/XS71-5E242-B? und -C? und -D?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1117039



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/94BB-5225-A?
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/94BB-5225-B?
34 Motorkennzeichen	SEB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn auf Schwungradgehäuse-flansch; zus. rechts seitl.auf Stirnraddeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4556
40 Länge bis	0
41 Breite von	1751
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	1427
43 Überhang vorne von	888
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	964
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2704



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	1518
47 ET Achse 1 von	49.5
47 ET Achse 1 bis	40
48 Spur Achse 2 von	1483
48 Spur Achse 2 bis	1502
48 ET Achse 2 von	49.5
48 ET Achse 2 bis	40
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1437
52 Leergewicht bis	1517
53 Garantiegewicht von	1870
53 Garantiegewicht bis	1895
54 Achsgarantie v von	1015
54 Achsgarantie v bis	1030
54 Achsgarantie h von	910
54 Achsgarantie h bis	915
55 Dachlast	75



57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	695
58 ungebremst autom	715
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/60R15; 6x15 ET40/49.5
70 Reifen Felgen	205/50R16; 6x16 ET40/46/49.5 6.5x16 ET40/46



<b>71 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index 87V oder 85W/ZR (m5) / 86V oder 85W/ZR (a4)
<b>Bemerkungen Z1</b>	36) a.W. lieferbar mit Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff:
<b>Bemerkungen Z2</b>	Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten
<b>Bemerkungen Z4</b>	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
<b>Bemerkungen Z5</b>	Typ Oris E 311/1: Genehmigungszeichen e1 00-0263 (fix)
<b>Bemerkungen Z6</b>	Oris E 311: e1 00-0326 (abnehmbar)
<b>Bemerkungen Z8</b>	75) Zuordnung b): a4 mit Nulllastabregelung bei 4500/min