



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG962
Typengenehmigung erteilt	20000306
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20001208
Erweiterung TG Positionen	'69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Fiesta 1.2 16V
05 Typ; Variante/Version	JBS; DHE1/5?03;
06 Vorziffer	...BXX..JB.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-95/54*0009
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, 2 Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS ohne Bremsdruckbegr.
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	DHE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	110
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/98FB-5G232-B?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1029224 oder 1229658
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1070239
34 Motorkennzeichen	DHE



34 Motorkennzeichen vorn, links am Block bei Getriebeflansch, von unten lesbar

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3833

40 Länge bis 0

41 Breite von 1634

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1334

42 Höhe bis 1377

43 Überhang vorne von 747

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 640

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2446

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1429



47 Spur Achse 1 bis	1434
47 ET Achse 1 von	43.5
47 ET Achse 1 bis	41
48 Spur Achse 2 von	1373
48 Spur Achse 2 bis	1378
48 ET Achse 2 von	43.5
48 ET Achse 2 bis	41
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	989
52 Leergewicht bis	1076
53 Garantiegewicht von	1420
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	760
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	720
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	250
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	250
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13; 5x13 ET43.5, 5.5x13 ET41 / 155/70R13 M+S; 5x13 ET43.5 siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	185/55R14; 5.5x14 ET43.5/41 / 165/65R14 M+S; 5.5x14 ET43.5
71 Reifen Felgen	165/60R14; 5.5x14 ET43.5 / Mindest-Index 75S bzw. 75Q für M+S
Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbar mit Ford RS Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff:
Bemerkungen Z2	Front- und Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten; Fz-Masse unverändert
Bemerkungen Z4	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich



Bemerkungen Z5

Typ: PEKA R357 Genehmigungszeichen e1 00 0219

Bemerkungen Z7

69) in Verbindung mit ABS keine 13"-Räder zugelassen
