



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG964
Typengenehmigung erteilt	20000504
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20011121
Erweiterung TG Positionen	'5/9/40/47/48
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Galaxy 2.3
05 Typ; Variante/Version	WGR Motor: E5SA
06 Vorziffer	WF0GXXPSSG.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0024
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule oder im Motorraum auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn rechts am Stegblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,23
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,57
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	196
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	192
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ww. ABS/EBV
20 Betriebsbremse Z3	oder Bremsdruckregler auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	E5SA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2295
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	203
29 Md. max n	2300
30 Abgasreinigung	1/XM21-5E212-B?



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7M0119H
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7M0119J
34 Motorkennzeichen	E5SA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn auf Kupplungsflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
35 Geräuschkämpfung Z2	a4= zus.Motorhaube mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z3	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4641
40 Länge bis	4746
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1816
42 Höhe von	1707
42 Höhe bis	1820
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	907
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2835
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1532
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1518
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1650
52 Leergewicht bis	2007
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	2470
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	1240
54 Achsgarantie h von	1280
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	700



58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3700
66 Gesamtzuggewicht autom	3700
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	205/60R15 95H Rf.; 6x15 ET55 / 195/65R15 95Q Rf. M+S; 6x15 ET55
70 Reifen Felgen	215/60R15 95H Rf.; 7x15 ET59
71 Reifen Felgen	ab Produktion Mai 2001 (.....1B.....) keine 15" Bereifung mehr zugelassen. Geänderte Bremsscheiben
Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbar, Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff, bestehend aus:



Bemerkungen Z2	Front- und Heckschürze, Schwellenleisten, Spoiler oben an Heckklappe
Bemerkungen Z4	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z6	68) 195/60R16C 99H; 6x16 ET53
Bemerkungen Z7	205/55R16C 98H; 6x16 ET53
Bemerkungen Z8	215/55R16 95H Rf.; 6x16 ET53, 7x16 ET59
Bemerkungen Z9	225/45R17 94V Rf.; 7x17 ET54