



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FG965
Typengenehmigung erteilt	20000504
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050527
Erweiterung TG Positionen	'05/09/11/18/35/54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Galaxy 1.9TD
05 Typ; Variante/Version	WGR; AUY1/7A?/7B?/7D?/AUY2/6B?
06 Vorziffer	WF0GXXPSSG.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0024
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule oder im Motorraum auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn rechts am Stegblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,59+3,68
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,70
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	181
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	177
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ww. ABS mit EBV
20 Betriebsbremse Z3	oder Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AUY
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	310
29 Md. max n	1900



30 Abgasreinigung	1/045178?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7M3119
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7M0119L
34 Motorkennzeichen	AUY
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links am Block vor Motornummer und rechts an Zahnriemenabdeckung
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel über Motor und Reflektions
35 Geräuschkämpfung Z2	kapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4641
40 Länge bis	4746
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1816
42 Höhe von	1707
42 Höhe bis	1820
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	907
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2835
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1532
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1518
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1666
52 Leergewicht bis	2020
53 Garantiegewicht von	2420
53 Garantiegewicht bis	2510
54 Achsgarantie v von	1240
54 Achsgarantie v bis	1260
54 Achsgarantie h von	1280
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	700



58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4000
66 Gesamtzuggewicht autom	4000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	195/65R15 95T Rf.; 6x15 ET55 / 195/65R15 95Q Rf. M+S; 6x16 ET55
70 Reifen Felgen	205/60R15 95H Rf.; 6x15 ET55 / 215/60R15 95H Rf.; 7x15 ET59
71 Reifen Felgen	ab Produktion Mai 2001 (.....1B.....)keine 15" Bereifung mehr zugelassen. Geänderte Bremscheiben
Bemerkungen Z1	18) m6 ww. 3.59/2.93 (1-4/5-6)



Bemerkungen Z2	3.68/3.04 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z4	36) a.W. lieferbar, Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff, bestehend aus:
Bemerkungen Z5	Front und Heckschürze, Schwellenleisten, Spoiler oben an Heckklappe
Bemerkungen Z7	68) 195/60R16C 98H; 6x16 ET53
Bemerkungen Z8	205/55R16C 98H; 6x16 ET53
Bemerkungen Z9	215/55R16 95H Rf.; 6x16 ET53, 7x16 ET59
Bemerkungen Z10	225/45R17 94V Rf.; 7x17 ET54