



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FH173
Typengenehmigung erteilt	20001116
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Focus 1.4 16V
05 Typ; Variante/Version	DFW; 4 Türen
06 Vorziffer	WF0FXX..DF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-97/27*0039
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, Beifahrerseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	171
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben, ABS; a.W. ohne ABS,
20 Betriebsbremse Z3	dann Bremskraftbegrenzer od. ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	FXDB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1388
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	123
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/001A067 oder 001B276
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0018613
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0018614
34 Motorkennzeichen	FXDB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn auf Kupplungsgehäuseflansch



35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4362
40 Länge bis	4369
41 Breite von	1702
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	1481
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	905
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2615
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1484
47 Spur Achse 1 bis	1502
47 ET Achse 1 von	52.5



47 ET Achse 1 bis	43.5
48 Spur Achse 2 von	1477
48 Spur Achse 2 bis	1495
48 ET Achse 2 von	52.5
48 ET Achse 2 bis	43.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1177
52 Leergewicht bis	1234
53 Garantiegewicht von	1590
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	835
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	880
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	940
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	590
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R14 Min.-Index 80S; 5.5x14 ET47.5/43.5
70 Reifen Felgen	185/65R14 Min.-Index 80Q M+S; 5.5x14 ET47.5
71 Reifen Felgen	195/55R15 Min.-Index 80S; 6x15 ET52.5/50.0/47.5
Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbare FORD-RS Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff;
Bemerkungen Z2	Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten;
Bemerkungen Z3	(Fz-Abmessungen abgedeckt)
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich