



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FH208 |
| Typengenehmigung erteilt | 20011008 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040629 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/52/58/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Focus 1.8 16V |
| 05 Typ; Variante/Version | DAW; Motor: EYDB 5 Türen Face-Lift |
| 06 Vorziffer | WF0AXX..DA..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-97/27*0037 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden bei rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,06 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 198 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ww. ABS; ohne ABS = |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Bremskraftbegrenzer oder ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln bzw Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | EYDB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1796 |
| 28 Leistung kW | 85 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 160 |
| 29 Md. max n | 4400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 0019930, 001B154, 001F073 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0018657 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/0019322 |
| 34 Motorkennzeichen | EYDB |



34 Motorkennzeichen

links, vorn auf Kupplungsgehäuseflansch

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4174 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1702 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1440 |
| 42 Höhe bis | 1481 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 701 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2615 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1484 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1502 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1477 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1495 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1172 |
| 52 Leergewicht bis | 1279 |
| 53 Garantiegewicht von | 1650 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 895 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 865 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R14 80H 5.5x14 ET47.5/43.5 / 185/65R14 80Q M+S 5.5x14 ET47.5 |
| 70 Reifen Felgen | 195/60R15 80H 6x15 ET52.5/50.0/47.5 |
| 71 Reifen Felgen | 205/50R16 80H 6x16 ET52.5 / 215/40R17 80H 7.0x17 ET49.0 |
| Bemerkungen Z1 | 20) Variante: Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit FORD-RS Karosserie-Anbauteile aus Kunststoff; Front-/Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten |
| Bemerkungen Z4 | Fz-Abmessungen abgedeckt |
| Bemerkungen Z6 | 58) 595 kg, bzw. |
| Bemerkungen Z7 | 585 kg, ab VIN-Code4D..... (MY2004/07) |