



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FH313
Typengenehmigung erteilt	20030605
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20040901
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Mondeo 2.5 V6
05 Typ; Variante/Version	BWY Motor:LCBD Kombi Freshening
06 Vorziffer	WF0WXX..BW.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0156
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule oder im Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,36/3,05
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,71
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	211
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben / Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	LCBD
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2495
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1235521



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1235534
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/1235547
34 Motorkennzeichen	LCBD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn unten am Motorblock ww. zus. rechts seitlich am Stirnraddeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	nur autom. Getriebe:
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	material belegt. Reflektionsblenden beid-
35 Geräuschkämpfung Z4	seitig vom Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4804
40 Länge bis	4833
41 Breite von	1812
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1427
42 Höhe bis	1514
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1109



43 Überhang hinten bis	1116
44 Abstand Achse 1-2 von	2754
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1537
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1511
52 Leergewicht bis	1545
53 Garantiegewicht von	2140
53 Garantiegewicht bis	2170
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	1145
54 Achsgarantie h von	1110
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800



58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3850
66 Gesamtzuggewicht autom	3885
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	205/55R16 88W/90V/89W/90V; 6.5x16 ET52.5 / 205/50R16 88W/90V/89W; 6.5x16 ET52.5
70 Reifen Felgen	205/50R17 88W/90V/89W/90V; 6.5x17 ET52.5
71 Reifen Felgen	225/40R18 88W/90V/89W/90V; 7.5x18 ET52.5



Bemerkungen Z1 30) 3/1S7C-5E242-A?, 1S7C-5E242-B?, 3S7C-5E242-A? oder
1S7C-5E242-C?

Bemerkungen Z3 36) a.W. lieferbar mit Kunststoff-Karosserieanbauteilen

Bemerkungen Z4 Front- / Heckschürze, Heckspoiler, Schwellenleisten

Bemerkungen Z6 72) b)= Nulllastabregelung bei 3950/min.
