



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FH373
Typengenehmigung erteilt	20030827
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050510
Erweiterung TG Positionen	'04/05/25/31/32/34
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	FocusC-Max1.6TDCi
05 Typ; Variante/Version	DM2; G8DA1/5CA?ML, 5ED?NN
06 Vorziffer	WF0.....DM.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0109
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,41
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	4,33
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	G8DA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1560
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	245.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 193707, 250473
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. ohne/mit 221711
34 Motorkennzeichen	G8DA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	siehe Bemerkungen
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4333
40 Länge bis	0
41 Breite von	1825
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1560
42 Höhe bis	1601
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	821
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1392
52 Leergewicht bis	1423
53 Garantiegewicht von	1920
53 Garantiegewicht bis	1930
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	1030
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	1055
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	695
58 ungebremst autom	710
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	205/55R16; 6.5x16 ET52.5 / 195/65R15; 6.0x15 ET52.5 zulässig ab Fahrgestellnr. ....4E.....(8/2004
70 Reifen Felgen	205/50R17; 6.5x17 ET52.5 / Mindest-Index für m5-Getriebe: 86U
71 Reifen Felgen	225/40R18; 7.5x18 ET52.5 / Mindest-Index für s-Getriebe: 85T
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. 3M51-5F297-E?, 3M51-5E211-D?, 3M51-5E211-A?, 3M51-5F297-R?, 3M51-5F297-S?, 3M51-5F297-T?
Bemerkungen Z3	34) vorne rechts, am Motorblock Nähe Oelmessstab, oder vorne am Motorblock beim Getriebeflansch
Bemerkungen Z5	36) a.W. lieferbare Karrosserie-Anbauteile aus Kunststoff;



<b>Bemerkungen Z6</b>	Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten;
<b>Bemerkungen Z7</b>	(Fz-Abmessungen abgedeckt)
<b>Bemerkungen Z9</b>	68) Bei Nachrüstung der Felgen Varianten 7.5x18 ET 52.5 ist die Freigängigkeit zu überprüfen
<b>Bemerkungen Z10</b>	(Lenkeinschlagbegrenzer notwendig)