



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1FH469  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050428  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Focus 1.4i 16V  |
| 05 Typ; Variante/Version   | DA3; ASDA15/5ABALA 5 Türen                                |
| 06 Vorziffer               | WF0.....D5.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-2001/116*0144                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                            |
| 11 Herstellerplakette      | Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                               |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,06  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 164   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder                        |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV                |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR         |
| 25 Motor Marke             | FORD  |
| 25 Motor Typ               | ASDA  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                        |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1388  |
| 28 Leistung kW             | 59  |
| 28 Leistung n              | 5700  |
| 29 Md. max Nm              | 124   |
| 29 Md. max n               | 3500  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww.4M51-5F297-F?,3M51-5F297-B?,4M51-5F297-T |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/207626                                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 210465, 245392                          |
| 34 Motorkennzeichen        | ASDA  |



34 Motorkennzeichen vorne, links am Motorblock beim Getriebeflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4342

40 Länge bis 0

41 Breite von 1840

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1454

42 Höhe bis 1497

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 831

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2640

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1535



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1531 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1247 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1710 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 925  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 965  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 700  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 620  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0  |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 83S; 6x15 ET52.5 / 225/40R18 83S; 7.5x18 ET52.5                                    |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 83S; 6.5x16 ET52.5   |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/50R17 83S; 6.5x17 ET52.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 36) a.W. lieferbare Karrosserie-Anbauteile aus Kunststoff;                                   |
| Bemerkungen Z2                      | Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten;                                    |
| Bemerkungen Z3                      | (Fz-Abmessungen abgedeckt)   |
| Bemerkungen Z5                      | 68) Bei Nachrüstung der Felgen Varianten 7.5x18 ET 52.5 ist die Freigängigkeit zu überprüfen |
| Bemerkungen Z6                      | (Lenkeinschlagbegrenzer notwendig)   |