



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FH472
Typengenehmigung erteilt	20050428
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070502
Erweiterung TG Positionen	'09/30/40/47/48/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Focus 1.6i 16V
05 Typ; Variante/Version	DA3; HWDA15/5ABALC, 5GFAME 5 Türen
06 Vorziffer	WF0.....D5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0144
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,20
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	172
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	HWDA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	150
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/207626
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 210465, 245392
34 Motorkennzeichen	HWDA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock beim Getriebeflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4342
40 Länge bis	4362
41 Breite von	1840
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1454
42 Höhe bis	1497
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	831
44 Abstand Achse 1-2 von	2640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1535
47 Spur Achse 1 bis	1545
48 Spur Achse 2 von	1531
48 Spur Achse 2 bis	1541
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1249
52 Leergewicht bis	1286
53 Garantiegewicht von	1730
53 Garantiegewicht bis	1755
54 Achsgarantie v von	925
54 Achsgarantie v bis	960
54 Achsgarantie h von	985
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	800
58 ungebremst mech	620
58 ungebremst autom	640
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R15 84T; 6x15 ET52.5 / 225/40R18 84T; 7.5x18 ET52.5
70 Reifen Felgen	205/55R16 84T; 6.5x16 ET52.5 / ET50.0 / ET47.5 / 7x16 ET50.0
71 Reifen Felgen	205/50R17 84T; 6.5x17 ET52.5
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. 3M51-5F297-B?, 4M51-5F297-J?, 4M51-5F297-F?, 4M51-5F297-T?, ?M51-5F297-??
Bemerkungen Z3	36) a.W. lieferbare Karrosserie-Anbauteile aus Kunststoff;
Bemerkungen Z4	Front- und Heckschürze, Heckspoiler und Schwellenleisten;
Bemerkungen Z5	(Fz-Abmessungen abgedeckt)



**Bemerkungen Z7**

68) Bei Nachrüstung der Felgen Varianten 7.5x18 ET 52.5 ist die  
Freigängigkeit zu überprüfen

---

**Bemerkungen Z8**

(Lenkeinschlagbegrenzer notwendig)

---