



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FH738 |
| Typengenehmigung erteilt | 20071211 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Focus 2.0i 16V |
| 05 Typ; Variante/Version | DB3; AODA1X/4GFBP0 Cabriolet (Facelift) |
| 06 Vorziffer | WF0.....DX..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-2001/116*0157 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a4 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,20 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 198 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | AODA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1999 |
| 28 Leistung kW | 107.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 185.0 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/237206 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/202867 |
| 34 Motorkennzeichen | AODA |



34 Motorkennzeichen links hinten am Motorblock beim Getriebeflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4500

40 Länge bis 0

41 Breite von 1834

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1409

42 Höhe bis 1456

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 994

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2640

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1535



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1545 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1531 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1541 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1536 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1930 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 990 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1035 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1250 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 86H; 6.5x16 ET50.0 / 7x16 ET50.0 |
| 70 Reifen Felgen | 205/50R17 86H; 7.0x17 ET50.0 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R18 86H; 7.5x18 ET52.5 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/ww. 4M51-5F297-A?, 4M51-5F297-B?, 4M51-5F297-R?, ?M51-5F297-G? |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler |
| Bemerkungen Z4 | oben an Heckklappe nach E13*26R00*26R03*0556; Heckspoiler nahtlos aufliegend. |
| Bemerkungen Z6 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E13*48R00*48R02*0619*06 |
| Bemerkungen Z8 | 68) Bei Nachrüstung der Felgen Varianten 7.5x18 ET 52.5 ist die Freigängigkeit zu überprüfen |



Bemerkungen Z9

(Lenkeinschlagbegrenzer notwendig)
