



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FH808 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080729 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20100322 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/31/32/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Fiesta 1.4i |
| 05 Typ; Variante/Version | JA8; SPJA1G/5ABAAA 3 Türen |
| 06 Vorziffer | WF0.....JG..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-2001/116*0069 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,06 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 175 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ww. ABS mit EBV |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder mit 2 Bremsdruckbegrenzer auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | SPJA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1388 |
| 28 Leistung kW | 71 |
| 28 Leistung n | 5750 |
| 29 Md. max Nm | 128 |
| 29 Md. max n | 4200 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | SPJA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, am Motorblock beim Getriebeflansch |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3950 |
| 40 Länge bis | 3958 |
| 41 Breite von | 1709 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1433 |
| 42 Höhe bis | 1481 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 662 |
| 43 Überhang hinten bis | 666 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2489 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1473 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1493 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1460 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1480 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1041 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1490 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 760 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 520 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R14 82T; 5.5x14 ET37.5 / 195/45R16 80T; 6.5x16 ET41.5 |
| 70 Reifen Felgen | 195/50R15 82T; 6.0x15 ET47.5 |
| 71 Reifen Felgen | 195/60R15 88T; 6.0x15 ET47.5 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 1568503, 8V21-5G232-B?, 8V21-5E232-D?, AV21-5G232-E?, 9V21-5G232-C? |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung Schalldämpfer Variante1 / Variante 2 |
| Bemerkungen Z6 | 31) VS: 1/ww. 1511498, 4064736 / -- |
| Bemerkungen Z7 | 32) NS: 1/ww. 1500838, 1500877 / -- |
| Bemerkungen Z8 | 33) -- / HS 1/1500877 |
| Bemerkungen Z10 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler |
| Bemerkungen Z11 | oben an Heckklappe nach E9*26R00*26R03*3004; Heckspoiler nahtlos aufliegend. |
| Bemerkungen Z13 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R03*4194*00 |



Typenscheinschweiz.ch