



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FJ102
Typengenehmigung erteilt	20100728
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20111129
Erweiterung TG Positionen	'52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Kuga 2.5 4x4
05 Typ; Variante/Version	DM2; HYDC2R/5SPFQ8
06 Vorziffer	WF0.....DR.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2007/37*0109
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	205
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	HYDC
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2521
28 Leistung kW	147
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ww. 9V4N-5E212-A?, 9V4N-5F297-A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/221129
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 315005, 338613, 356194,
34 Motorkennzeichen	HYDC



34 Motorkennzeichen links, hinten am Motorblock beim Getriebeflasch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4443

40 Länge bis 4446

41 Breite von 1842

41 Breite bis 1862

42 Höhe von 1655

42 Höhe bis 1710

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 845

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2690

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1574



47 Spur Achse 1 bis	1580
48 Spur Achse 2 von	1584
48 Spur Achse 2 bis	1590
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1653
52 Leergewicht bis	1722
53 Garantiegewicht von	2130
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1155
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1115
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	105
69 Reifen Felgen	235/60R16 91V; 6.5x16 ET50.0; 215/65R16 91V; 6.5x16 ET52.5
70 Reifen Felgen	235/55R17 91V; 7x17 ET52.5, 7.5x17 ET52.5
71 Reifen Felgen	235/50R18 91V; 7.5x18 ET52.5; 235/45R19 91V; 8x19 ET52.5
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler
Bemerkungen Z2	oben an Heckklappe nach E13*26R03*8422*; Heckspoiler nahtlos aufliegend.
Bemerkungen Z3	Wahlweise mit MS Design oder Ford Anbauteilen.
Bemerkungen Z5	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gemäss E13*48R03*9570*01