



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FJ763 |
| Typengenehmigung erteilt | 20131111 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | S-MAX 2.0 SCTi |
| 05 Typ; Variante/Version | WA6; TNWA1S/7NAAQL Facelift |
| 06 Vorziffer | WF0.....WS..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-2007/37*0185 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | Rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,93/2,68 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 221 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., oder elektro-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | TNWA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1999 |
| 28 Leistung kW | 149 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 300 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 9G91-5E211-BC, E4040920 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 319281, 324106 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/330026 und 1/330027 |
| 34 Motorkennzeichen | TNWA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, hinten am Motorblockbeim Getriebeflansch |



| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Stirnwand und Motorhaube mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4772 |
| 40 Länge bis | 4801 |
| 41 Breite von | 1884 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1620 |
| 42 Höhe bis | 1660 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1002 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2850 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1578 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1588 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1605 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1750 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2405 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1280 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängen mech | 0 |
| 64 Sattelanhängen autom | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 90 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R16 95V; 6.5x16 ET50.0 |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R17 98V; 7x17 ET55.0 |
| 71 Reifen Felgen | 235/45R18 98V; 8x18 ET55.0 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m6a 3,93/2,68 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler oben an Heckklappe nach |
| Bemerkungen Z4 | E13*26R00*26R03*0617*; Heckspoiler nahtlos aufliegend |
| Bemerkungen Z6 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gemäss E13*48R00*48R03*0658*04 |