



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FJ862
Typengenehmigung erteilt	20141008
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20171102
Erweiterung TG Positionen	'09/30/31/72/Bem.30/31
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Focus 1.5 TDCi
05 Typ; Variante/Version	DYB; XXDC16/5DAAMC Kombi Facelift
06 Vorziffer	WF0.....C6.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2015/166*1138
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,61
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	187
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	XXDC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	XXDC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch



35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand und Motorhaube mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4560
40 Länge bis	4584
41 Breite von	1823
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1482
42 Höhe bis	1510
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1014
43 Überhang hinten bis	1017
44 Abstand Achse 1-2 von	2648
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1544



47 Spur Achse 1 bis	1559
48 Spur Achse 2 von	1534
48 Spur Achse 2 bis	1549
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1431
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	975
54 Achsgarantie v bis	985
54 Achsgarantie h von	975
54 Achsgarantie h bis	990
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	680
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.5x16 ET50.0 / ET47.5 / 7x16 ET50.0
70 Reifen Felgen	215/55R16 93H; 6.5x16 ET50.0 / ET47.5 / 7x16 ET50.0
71 Reifen Felgen	215/50R17 91H; 7x17 ET50.0 / 235/40R18 91H; 8x18 ET55.0
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. F1F1-5E246-A?, F1F1-5H251-A?, 1386699X, F1F1-5H270-A? und 1/82182138
Bemerkungen Z3	31) 1/ww. 82183124, 82283754, 82190069, J1F1-5K254-C?, AM51-5K254-F?
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler an Heckklappe nach
Bemerkungen Z6	E13*26R00*26R03*8449*; Heckspoiler nahtlos aufliegend
Bemerkungen Z8	36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsungen gemäss E13*48R00*48R03*9606*