



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FK248
Typengenehmigung erteilt	20160816
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170601
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Mondeo 1.5 SCTi
05 Typ; Variante/Version	BA7; UNCE1EX/5AGB(Z)N(00N)(?)?F 5 Türen
06 Vorziffer	WF0.....CE.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2007/37*0249
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	Rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	222
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., oder elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	UNCE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1318925X
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1378365X
34 Motorkennzeichen	UNCE



**34 Motorkennzeichen** links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch

**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Stirnwand und Motorhaube mit

**35 Geräuschkämpfung Z2** Absorptionsmaterial belegt

**35 Geräuschkämpfung Z3** Absorptionskapsel unter Motor

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 0

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4871

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1852

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1466

**42 Höhe bis** 1490

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1087

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2850

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1589
47 Spur Achse 1 bis	1599
48 Spur Achse 2 von	1585
48 Spur Achse 2 bis	1595
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1511
52 Leergewicht bis	1657
53 Garantiegewicht von	2160
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1110
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1250
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	740
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R16 95V; 6.5x16 ET50.0
70 Reifen Felgen	235/50R17 96W; 7.5x17 ET55.0
71 Reifen Felgen	235/45R18 98Y; 8.0x18 ET55.0 / 235/40 R19 96Y; 8.0x19 ET55.0
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. DS71-5E211-K?, 1190367X, BM51-5F228-A?, DS71-5E211-H?, 1190379X, E1G1-5E211-B?,1200291X
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler oben an Heckklappe nach
Bemerkungen Z4	E1*26R00*26R03*0548*; Heckspoiler nahtlos aufliegend
Bemerkungen Z6	36) Automatisches Blinken der Bremsleuchten bei Notbremsungen gemäss E1*48R00*48R04*0814*