



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FK668
Typengenehmigung erteilt	20180817
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20230912
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Mustang Bullitt
05 Typ; Variante/Version	LAE; WU802AX/4HEBZNAD3CC MCA Bullitt
06 Vorziffer	1FA....0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*1551
10 EFKO-Code	5514
10 Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, USA-48121 DEARBORN, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	262
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	0
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5038
28 Leistung kW	338
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	529
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	0



34 Motorkennzeichen links, unten hinten am Motorblock, nahe Getriebeflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4794

40 Länge bis 0

41 Breite von 1916

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1363

42 Höhe bis 1392

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1122

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2720

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1582



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1640
48 Spur Achse 2 bis	1655
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1826
52 Leergewicht bis	1831
53 Garantiegewicht von	2105
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1087
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1052
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/40ZR19 (100Y); 9x19 ET45
70 Reifen Felgen	h= 275/40ZR19 (105Y); 9.5x19 ET52.5, 255/40R19 100Q M+S; 9x19 ET45
Bemerkungen Z1	20) mit Brembo 6-Kolben Bremsen vorne
Bemerkungen Z3	30) 2/ww. FR3A-5F228-E?, FR3A-5F228-F?, JR33-5E212-F?, JR33-5L212-H?, JR33-5G232-F?
Bemerkungen Z4	1888678X, 1888568X
Bemerkungen Z6	31) 1/ww. JR33-5L574-D, FEC71 F1-8819064C, FECT F1-8819234B, FECT F1-8819193B
Bemerkungen Z8	32) 2/ww. 1/JR33-5L574-F und 1/JR33-5L574-E, 1/FCM/F1-8831L und 1/FCM/F1-8831R
Bemerkungen Z10	36) ww. mit LED-Scheinwerfer ohne Waschanlage gemäss ECE E13 R48-04 9744 (reduzierte Leistung < 2000 Lumen)



Bemerkungen Z12

36) aw. Domstrebe (Federbeinbrücken) FR3V-16E176-A? oder
HXJR3J-16E176-A?, Motorhaube Stütze

Bemerkungen Z13

mit Gasdruckdämpfern, optional ab Werk verbaut; Motorhaube mit 2
Lufteinlass Öffnungen versehen
