



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FK814
Typengenehmigung erteilt	20181023
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20201202
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Mustang
05 Typ; Variante/Version	LAE; N38H2AX/4HFBZNAAHDD 2.3 MCA
06 Vorziffer	1FA....H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2015/166*1551
10 EFKO-Code	5514
10 Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, USA-48121 DEARBORN, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,31
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	233
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	H
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2261
28 Leistung kW	213.3
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	441
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/JR33-5G213-D
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/JR33-5L274-C und 1/JR33-5L274-B
34 Motorkennzeichen	H



34 Motorkennzeichen rechts, oben, hinten am Getriebeflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4794

40 Länge bis 0

41 Breite von 1916

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1363

42 Höhe bis 1392

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1122

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2720

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1582



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1640
48 Spur Achse 2 bis	1655
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1737
52 Leergewicht bis	1775
53 Garantiegewicht von	2023
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1023
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1048
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/40R19 100Y; 9x19 ET45
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. FR3A-5F228-??, FR3A-5F228-??, JR33-5L230-??, 1448973X
Bemerkungen Z3	36) ww. mit LED-Scheinwerfer ohne Waschanlage gemäss ECE E13 R48-04 9744 (reduzierte Leistung < 2000 Lumen)
Bemerkungen Z5	36) aw. Domstrebe (Federbeinbrücken) FR3V-16E176-A? optional ab Werk verbaut;
Bemerkungen Z6	Motorhaube mit 2 Lufteinlass Öffnungen versehen